

FICHE TECHNIQUE \ NOTICE UTILISATION

21965

D-solo rouge double face avec attache antiviol



CARACTERISTIQUES		
Lampe homologuée UNI EN 12352 classe L6 lumière fixe P1; C1; R0; A1; I0; F3; O1; M3; T1; S0		
Source lumineuse	2 LED	
Caractéristique source lumineuse	Durée de vie 10 ans	
Optique	Double face	
Surface d'émission	>250 cm ²	
Intensité lumineuse effective	13cd ± 5%	
Couleur source lumineuse	rouge	
Interrupteur	OFF – ON (crépusculaire)	
Seuil cellule crépusculaire	250...500 lux	
Clignotement	55 ± 5 par minute	
Duty cycle ON	33% ± 5%	
Consommation	I moyen 30 mA @ 6V	
Autonomie avec pile 6V 7 Ah H4R25 @25°C	500 heures en continue	
Alimentation	6V	
Dimensions	Hauteur	360 mm
	Largeur	195 mm
	Profondeur	105 mm
Poids	1,3 Kg (avec pile)	
Température d'utilisation	-10÷55 °C	
Fixation par attache	Pour mât max Ø 48mm	

Pour une utilisation optimisée, suivre les instructions ci dessous

*Pour allumer la lampe appuyer sur le bouton situé sur l'avant en insérant la clé dans l'orifice d'allumage (Fig1).

*Fonctionnement de nuit uniquement, la lampe s'allume automatiquement la nuit si l'interrupteur a été activé

*Les piles sont soumises à une décharge lente même si la lampe n'est pas utilisée. Nous vous recommandons de vérifier l'état des piles avant l'installation sur le chantier.



Fig.1

POSITIONNEMENT DE LAMPE

*La lampe doit être utilisée en position verticale avec la lentille dans le sens de circulation.

*La lampe peut être installée sur un mât, utiliser l'attache antiviol.